

# REVO-HOT



■ REVO HOT (Sıcak Ortam Yüksek Tavan Armatürleri)

# SICAK ORTAM YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



**REVO-HOT:** Armatür serimiz yüksek ortam sıcaklığına sahip hacimler için geliştirilmiştir, ağır sanayi koşullarına uyumlu yüksek tavan armatür serimizdir.



# REVO-HOT



**Max. 50°C Ortam Sıcaklıkları İçin**

REVO-Hot armatürlerinde T5 endüstriyel elektronik balast ve amalgam ampul kullanılır.



Amalgam Ampul



Endüstriyel Balast

## ORTAK ÖZELLİKLER

GÖVDE	: RAL7035 BOYALI, DKP SAC
REFLEKTÖR	: "MIRO" ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR	: TEMPERLİ VE FİLM KAPLI CAM
BALAST	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
EMC	: SINIRLANDIRILMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN
ÇALIŞMA GERİLİMİ	: 220-240V AC
UYGULAMALAR	: SIVA ÜSTÜ, SARKIT

## OPSİYONLAR

- ACİL DURUM KİTİ
- IP 65 KONNEKTÖR
- INOX GÖVDE



## ARMATÜR KODLARI

### Max. 50°C Ortam Sıcaklığı İçin

#### DAR AÇILI (ARENA) MODELLER IP65

Ürün Kodu	Max. Güç	Lamba Tipi
MN2 1*TL5 49U-SI/CM HOT	1x49W	T5
MN2 1*TL5 54U-SI/CM HOT	1x54W	T5
MN2 1*TL5 80U-SI/CM HOT	1x80W	T5
MN2 2*TL5 54U-SI/CM HOT	2x54W	T5
MN2 2*TL5 80U-SI/CM HOT	2x80W	T5
MN2 2*TL5 49U-SI/CM HOT	2x49W	T5

#### GENİŞ AÇILI (LB) MODELLER IP65

Ürün Kodu	Max. Güç	Lamba Tipi
MN2 1*TL5 49U-SI/CM LB HOT	1x49W	T5
MN2 1*TL5 54U-SI/CM LB HOT	1x54W	T5
MN2 1*TL5 80U-SI/CM LB HOT	1x80W	T5
MN2 2*TL5 54U-SI/CM LB HOT	2x54W	T5
MN2 2*TL5 80U-SI/CM LB HOT	2x80W	T5
MN2 2*TL5 49U-SI/CM LB HOT	2x49W	T5

